

レールボンド 規格表

ボンド・送着	取付箇所形状	製品型番	公称断面積 (mm ²)	長さ L(mm)	電気抵抗値 20°C μΩ	最大引張荷重 k N	記事		
レールボンド	頭部 V字形 (被覆なし) V字形	HPH-15-230	15	230	<260	3.0	非電化・交流区間		
		HPH-15-450	15	450	<550	3.0			
	腹部 直形 (被覆なし)	HPB-15-600	15	600	<630	3.0			
		HPB-15-800	15	800	<850	3.0			
		HPB-15-1100	15	1100	<1420	3.0			
		HPB-15-1300	15	1300	<1450	3.0			
		HPB-15-1500	15	1500	<1700	3.0			
		HPB-15-1700	15	1700	<1920	3.0			
	腹部 直形 (被覆付)	HPB-15-600G	15	600	<630	3.0			
		HPB-15-800G	15	800	<850	3.0			
		HPB-15-1100G	15	1100	<1420	3.0			
		HPB-15-1300G	15	1300	<1450	3.0			
		HPB-15-1500G	15	1500	<1700	3.0			
		HPB-15-1700G	15	1700	<1920	3.0			
	レールボンド	頭部 V字形 (被覆なし)	HPH-55-250	55	250	<105		5.0	直流・新幹線区間
			HPH-55-500	55	500	<175		5.0	
			HPH-70-280	70	280	<90		5.0	
			HPH-70-550	70	550	<160		5.0	
		腹部 直形 (被覆なし)	HPB-55-1200	55	1200	<360		5.0	
			HPB-70-1200	70	1200	<300		5.0	
腹部 直形 (被覆付)		HPB-55-800G	55	800	<250	5.0			
		HPB-55-1200G	55	1200	<360	5.0			
		HPB-55-1500G	55	1500	<455	5.0			
		HPB-55-1700G	55	1700	<550	5.0			
		HPB-70-1000G	70	1000	<250	5.0			
		HPB-70-1200G	70	1200	<300	3.0			
腹部 直形 (被覆付)		HPB-70-1500G	70	1500	<380	5.0			
		HPB-100-1500G	100	1500	<250	7.0			
送着ボンド (軌道回路用)	直線 (被覆なし)	HPB-15-600C	15	600	<660	3.0	非電化区間、踏切制御送着		
	直線 (被覆付)	HPB-15-600CG	15	600	<660	3.0			
	二重化ボンド (曲げ有) (被覆付)	HPB-15-200WCG	15	200		3.0			
		HPB-15-260WCG	15	260	<242	3.0			
		HPB-15-200DCG	15	200	<460	3.0			
HPB-15-420DCG	15	420	<460	3.0					
送着ボンド (インピーダンスボンド 接続用)	直線 (被覆なし)	HPZ-22-600C	22	600	<660	3.5	交流区間送着		
	直線 (被覆付)	HPZ-22-600CG	22	600	<660	3.5			
	二重化ボンド (曲げ有) (被覆付)	HPZ-22-260WCG	22	260	<166	3.5			
	二重化ボンド (曲げ有) (被覆付)	HPZ-55-730WCG	55	730	<126	8.0	直流・新幹線区間送着		
	直線 (被覆付)	HPZ-110-300CG	110	300	95以下	8.0			
	各種 (曲げ) (被覆付)	HPZ-110-270C2G(Ω形)	110	270	95以下	8.0			
		HPZ-110-300C2G(Ω形) (管付)	110	300	<95	8.0			
HPZ-110-700C2G(V形)		110	700	150以下	8.0				